

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
TABLICA TM2				
1	Obudowa izolacyjna typ: przystosowana do plombowania Prod.	TM2	kpl	1
2	Rozłącznik typ FR63 63A Prod.	TM2-Q1	kpl	1
3	Wyłącznik różnicowo-prądowy typ C60 I2D 30mA, 16A Prod.	GP1-QF1, GP2-QF1	szt.	2
4	Wyłącznik nadprądowy typ C60H1PB10,10A Prod.	O10-QF1	szt.	1
5	Złączki gwintowe i materiały pomocnicze dla 2,5-4mm ² , 16mm ² Prod.	wg potrzeb	szt.	40
INSTALACJE				
1	Przewód typ YDY 5x6 Prod.	wg potrzeb	m	5
2	Przewód typ YDY 3x2,5 Prod.	wg potrzeb	m	25
4	Rura Arota typ Prod.	wg potrzeb	m	
5	Rurka typ fi 16 Prod.	wg potrzeb	m	
6	Puszki	wg potrzeb	szt.	
	Odgłęźniki	wg potrzeb	szt.	
	wyłączniki,gniazda wt	wg planu	szt.	
7	Taśma stalowa ocynk. typ FeZn 30x4 Prod.	wg potrzeb	m	
8	Przewód do inst.poł. wyrówn.	wg potrzeb	m	
9	typ LY4			
10	Prod.			
9	Obejmy typ Prod.	wg potrzeb	m	
10	Przewód do inst.poł. wyrówn. typ LY4 Prod.	wg potrzeb	m	
11	Obejmy typ Prod.	wg potrzeb	m	
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW				E-00