

	kostka betonowa typ 2	kostka betonowa typ 1	płyta betonowa typ 4	obrzeże betonowe	płyta ażurowa typu "meba"	profil betonowy typu L
widok z góry						
widok z boku						
widok z przodu						
kolor	szary	biały	szary	szary	szary	szary
wypełnienie	trawa	_____	_____	_____	grys biały	_____
uwagi	układać wg wzoru określonego na rysunkach zapewnić prawidłowy odpływ wody opadowej przez powierzchnię	układać według wzoru określonego na rysunkach			zapewnić prawidłowy odpływ wody opadowej szczelinami między kostkami	
właściwości	wytrzymałość na rozciąganie 3,60 Mpa; odporność na ścieranie :1; odporność na warunki atmosferyczne: B, D					

	płyta betonowa typ 3
widok z góry	
widok z boku	
widok z przodu	
kolor	szary
wypełnienie	_____
uwagi	układać według wzoru określonego na rysunkach
właściwości	wytrzymałość na rozciąganie 3,60 Mpa; odporność na ścieranie :1; odporność na warunki atmosferyczne: B, D

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzać i pasować na budowie.
2. Nawierzchnie powiązać z istniejącą wysokością chodnika.
3. Wody opadowe zagospodarować na działce.
4. Rysunki czytać wrac z opisem technicznym.
5. Nakrywy studzienek kanalizacyjnych wydłużyć lub skrócić w celu zlicowania z projektowaną nawierzchnią.
6. Na czas robót zabezpieczyć drzewa istniejące na terenie oraz fradmenty elewacji narażone na uszkodzenia.
7. Podczas prac zlokalizować oraz zabezpieczyć sieci uzbrojenia terenu.

 m.gretkiewicz@gmail.com +48 607 933 332	
ARCHITEKT • MARIA GRĘTKIEWICZ	
obiekt	Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
adres	ul. Ramułka 2C/Smoleńska 2, Gdańsk dz.nr 113/9 (część dzierzawiona) obręb 110
branża	architektura
autor	mgr inż. arch. Bartłomiej Drejza upr. bud. nr 137/SWOKK/2011 mgr inż. arch. Maria Grętkiewicz
faza	projekt wykonawczy data 18.01.2016
rysunek	zestawienie materiałów skala 1:10
	nr Z9