

STOLARKA											
OKIENNA						DRZWIOWA					
SCHEMAT 1:50						ZEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA			
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	132	120	132	100	100	99,6	90	90	100	80
	Hz	217	212,4	217	51	220	172,5	200	200	220	200
Wysokość parapetu	pp	83,5	77	83,5	–	–	–	–	–	–	–
PIWNICA		–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
PARTER	szt.	3	2	1	–	1	–	4	4	1	1
1. Drewnianą ramę odtworzyć na wzór oryginalnej stolarki zachowanej w fasadzie frontowej budynku przy Radnej 3. Zachować pierwotne podziały, formy i dekoracje. 3. Profil nałożony z dwóch stron na szybę zespoloną 4. Szyba zespolona, bezpieczna, trzyszobowa 5. Kolor: stolarka biała RAL 9010 6. Zawiasy i okucia antywłamaniowe. Klamki w kolorze mosiądzu, stylizowane. 7. Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane. 8. Parapety zewnętrzne z blachy tytan–cynk 0,55mm patynowanej z okapnikiem walcowanym, 9. Parapety wewnętrzne – z drewna iglastego gr. 3cm malowane w kolorze stolarki				– witryna EI 60 posiada naklejone szprosy wykonywane na wzór okien historycznych	– okno doświetlające piwnicę kamienicy – wykonane na wzór istniejących okien kamienicy – drewniane jednoskrzydłowe – dwuszybowe – szyba zespolona – Kolor: stolarka RAL 9010 – malowane na białe – nawietrzaki wentylacyjne	– drzwi jednoskrzydłowe przeszklone z nadświetłem – szyba bezpieczna – konstrukcja drewniana trójszybowa – okucia antywłamaniowe – otwory wentylacyjne o normowej powierzchni	– drzwi drewniane – jednoskrzydłowe – wykonane na wzór drzwi piwnicznych znajdujących się w kamienicy od strony ul. Polnej – zamek patentowy	– ramiaki z płyty MDF – szyba matowa gr. 4mm – płyciny profilowane MDF gr. 19 mm – 3 zawiasy wkęcane koloru srebrnego – otwory wentylacyjne wywiercane – zamki patentowe	– ramiaki z płyty MDF – szyba matowa gr. 4mm – płyciny profilowane MDF gr. 19 mm – 3 zawiasy wkęcane koloru srebrnego – otwory wentylacyjne wywiercane drzwi podcięte na wys 3cm i szer 70 cm	– drzwi antywłamaniowe drewniane – jednoskrzydłowe – wzmacniane ramki – podwójne uszczelnienie – chroniony sztyld górny – okucia antywłamaniowe	– drzwi lamane – drewniany ramiak – wypełnienie z płyty wiórowej – uchwyt plastikowy okrągły

UWAGA

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Wszystkie okna muszą być wyposażone w nawiewniki higrosterowane.
Kolory stolarki należy uzgodnić z konserwatorem.
Niniejsze rysunki nie mogą stanowić rysunków warsztatowych dla produkcji okien, naświetli, drzwi.
Przed wykonaniem rysunków warsztatowych należy dokonać pomiarów na budowie.

Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala: 1: 50
Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, prowadzonego przez Fundację FOŚA	Branch: Architektura
Adres inwestycji:	Gdańsk Radna 3/2	Faza: Projekt WYKONAWCZY
Inwestor:	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 80–254 Gdańsk ulica Partyzantów 74	Data: 4.2018
Studio Kwadrat B.P.Jurago		A10
Pracownia: 80–266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 tel/fax: 521–76–72		SERIA 1
Autor:	mgr inż. arch. Beata Jurago	
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr PO/KK/205/2008	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Jurago	
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 5969/Gd/94	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Krzysztof Baranowski	