

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wydzielenie łazienki
ADRES INWESTYCJI : ul. Ptasia 4/3
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wojciech Nowotarski
DATA OPRACOWANIA : 2020-10-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-10-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zielone na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 2.1*2.53	m ²		
			m ²	5.31	
				RAZEM	5.31
2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 17-1.84-5.31	m ²		
			m ²	9.85	
				RAZEM	9.85
4	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
5	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
6	TZKNBK VIII 05-156 analogia	Wzmocnienie stropu klajna mleczkiem cementowtm 1.95*1.76+2.31*2.68	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
7	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.3	m ²		
			m ²	9.85	
				RAZEM	9.85
8	KNR-W 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
9	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
10	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
11	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
12	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 17-poz.2	m ²		
			m ²	15.16	
				RAZEM	15.16
13	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.3	m ²		
			m ²	9.85	
				RAZEM	9.85
14	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4 (do 5 mm) poz.3	m ²		
			m ²	9.85	
				RAZEM	9.85
15	KNR AT-22 0205-06	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm 17-poz.2	m ²		
			m ²	15.16	
				RAZEM	15.16
16	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm 9.62	m ²		
			m ²	9.62	
				RAZEM	9.62
17	KNR AT-23 0101-06 0101-07 analogia	naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm - sufit 3	m ²		
			m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.1*2.53	m ²	5.31	
				RAZEM	5.31
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.1*2.53+3	m ² m ²	8.31	
				RAZEM	8.31
20	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.67*2.1*0.25	m ³ m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
21	KNR-W 4-01 0333-02	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 0.95+2.10	m m	3.05	
				RAZEM	3.05
22	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniazd. gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR-W 4-01 0318-05	wciągnięcie i ułożenie belek NP-120 mm jak onadproże 1.92*2	m m	3.84	
				RAZEM	3.84
24	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne kompletne z wizjerem klamkami dowma zamkami wejściowe do lokalu klasa natywfłamaniowa C z oblistwowaniem IE30 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00