

KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI**DOTYCZY:**

**Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Rogaczewskiego 45, 80-804 Gdańsk, dz. nr 81, 77/2, 79/2 obręb 080, jedn.
ewid. 226101_1 Gdańsk**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI
1.	Imprapol PS (Altax), Biotin R (C.T.S) lub równoważne	Preparat do wstępnej dezynfekcji muru i drewna. Preparaty na bazie czwartorzędowych soli amoniowych
2.	Caparol Lichtunterputz 170 (Caparol) lub równoważne	Masa do wyrównania podłoża. Masa mineralna, tynk podkładowy lekki, na bazie wapna i cementu z wysokiej jakości wypełniaczami mineralnymi, hydrofobowy, wytrzymałość na ściskanie 4,5 MPa, nasiąkliwość <0,5 kg/m ³
3.	Spezial Fixativ (Keim), UniversalGrund (Baumit) lub CL Optigrunt ELF (Caparol) lub równoważne	Rozcieńczalnik do farb krzemianowych podłoża do gruntowania muru. Środek na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego. Uniwersalny grunt poprawiający przyczepność zaprawy do podłoża, na bazie dyspersji silikonowo-akrylowej
4.	Universalputz Fein (Keim) uziarnienie 0,6mm lub Histolith Arma Reno 700 (Caparol) lub SchlitzMortel Rapid (Baumit) lub równoważne	Warstwa szczepna podkładowa. Zaprawa mineralna, na bazie wapna i cementu wysokiej marki, zbrojona włóknem szklanym uziarnienie do 0.6 mm
5.	Porosan-Trass Zementputz (Keim), CT Universal TBL (Caparol) lub GrundPutz (Baumit) lub równoważne	Szpryc - wstępna obrzutka, stanowiąca mostek szczepny dla ułatwienia przyczepności następnych warstw z gotowej zaprawy mineralnej. Zaprawa mineralna, na bazie wapna i cementu wysokiej marki z dodatkami trassowymi
6.	Indusil (Keim), CT Sylithol Minera (Caparol) lub Capalith Fasadenspachtel (Caparol) lub SilikatPutz (Baumit) lub równoważne	Tynk strukturalny na bazie silikatowej. Zaprawa mineralna, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie krzemianowej, gładki
7.	Keim Porosan-Trass-Sanierputz z certyfikatem WTA lub Sockel Flex Caparol lub równoważne	Tynk z certyfikatem WTA. Tynk mineralny o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych
8.	Keim Universalputz lub równoważne	Cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojeniowych

9.	Granital lub Soldalit (Keim), ewentualnie Contact-Plus (Keim) lub Histolith Ausenquarz (Caparol) lub równoważne	Farby krzemianowe. Farby na bazie krzemianu potasu
10.	KSE 300E lub Silex OH 100 (Keim) lub równoważne	Wzmacnianie osypujących się miejsc detalu sztukatorskiego. Preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego, hydrofilowy
11.	Restauro-Grund i Restauro Top (Keim) lub Restauriermortel ZF (Remmers) lub równoważne	Uzupełnienie ubytków detalu sztukatorskiego. Zaprawa mineralna, do imitacji cegły naturalnej, barwiona w masie
12.	Hufgard Optolith, Optosan TrassFuge, Remmers Historic Fugenmortel lub równoważne	Spoinowanie muru. Zaprawa mineralna na bazie białego cementu wysokiej marki, z dodatkami trassowymi
13.	Boramon lub Antox Z lub równoważne	Impregnacja zachowanych i wtórnych elementów drewnianych konstrukcji preparatem chroniącym przed szkodnikami drewna i zmniejszającym jego wodochłonność, metodą iniekcji z wykorzystaniem istniejących szczelin i pęknięć. Preparaty na bazie czwartorzędowych soli amoniowych
14.	Aidol Holzsanierung MZ (Remmers) lub Epidian 5 w toluenie lub równoważne	Wzmocnienie kruchej, rozmiękczonej powierzchni drewna. Preparat na bazie żywicy epoksydowej. Roztwór żywicy epoksydowej w toluenie
15.	Caparol Capalack Lack Spachtel lub równoważne	Uzupełnienie ubytków drewna. Gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w postaci pyłu drzewnego
16.	Farby alkidowe Tikkurila lub olejne Caparol Leinolfarbe (Caparol) lub równoważne	Malowanie powierzchni – kryjąco. Farby alkidowe, o połysku i fakturze farb olejnych