

KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI**DOTYCZY:**

**Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku
wielorodzinnego przy**

**ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk, dz. nr 5, 6, 7
obręb 109, dz. nr 111 obręb 098, jedn. ewid. 226101_1 Gdańsk**

L.P.	Gościnną 14 NAZWA PRODUKTU	KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI
1.	KSE 300 E lub Silex OH 100 (Keim)	Wzmacnianie osypujących się miejsc detalu sztukatorskiego. Preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego, hydrofilowy
2.	Restauro-Grund i Restauro Top (Keim) lub Restauriermörtel ZF (Remmers) lub Optosan NSR (Optolith)	Uzupełnienie ubytków detalu sztukatorskiego. Zaprawa mineralna do imitacji cegły naturalnej, barwiona w masie
3.	Hufgard Optolith, Optosan TrassFuge, Remmers Historie Fugenmortel	Spoinowanie muru. Zaprawa mineralna na bazie białego cementu wysokiej marki, z dodatkami trassowymi
4.	Fiksatywa Keim	Scalanie kolorystyczne uzupełnień i zachowanych przemurowań – pigmenty mineralne. Środek na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego
5.	Imprapol PS (Altax), Biotin R (C.T.S.)	Preparat do wstępnej dezynfekcji muru i drewna. Preparaty na bazie czwartorzędowych soli amoniowych
6.	Caparol Lichtunterputz 170 (Caparol)	Masa do wyrównania podłoża. Masa mineralna, tynk podkładowy lekki, na bazie wapna i cementu z wysokiej jakości wypełniaczami mineralnymi, hydrofobowy, wytrzymałość na ściskanie 4,5 MPa, nasiąkliwość <0,5 kg/m ³
7.	Spezial Fixativ (Keim), UniversalGrund (Baumit) lub CL Optigrunt ELF (Caparol)	Rozcieńczalnik do farb krzemianowych podłoża do gruntowania muru. Środek na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego. Uniwersalny grunt poprawiający przyczepność zaprawy do podłoża, na bazie dyspersji silikonowo-akrylowej
8.	Granital lub Soldalit (Keim)	Farby krzemianowe. Farby na bazie krzemianu potasu

9.	Contact-Plus (Keim) lub Histolith Ausenuar (Caparol)	Warstwa szczepna. Hydrofobowa, paroprzepuszczalna powłoka
10.	Stosowanie kilku preparatów na zmianę: Algat, Capatox firmy Caparol oraz Impracol PS (Altax)	Stosowanie preparatów na zmianę, do niszczenia glonów. Preparaty na bazie czwartorzędowych soli amoniowych
11.	Caparol Capalack Lack Spachtel	Uzupełnienie ubytków drewna. Gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w postaci pyłu drzewnego
12.	Tikkurila lub Capadur Leinolfarbe (Caparol)	Malowanie powierzchni – kryjąco. Farby alkidowe, o połysku i fakturze farb olejnych